

Akční nabídka traktoru KUBOTA M5091



- Traktor od předního světového výrobce zemědělské, komunální a stavební techniky
- Výroba a montáž v Japonsku
- 100% kvalita zpracování, dlouhá životnost, nízké provozní náklady
- Plná tovární záruka 36 měsíců
- Vlastní motor, převodovka, nápravy a ostatní hlavní konstrukční prvky
- Lamelové spojky a brzdy v olejové lázni
- Servisní intervaly 500 Mth – motor, 1000 Mth - hydraulika

Akční nabídka na traktor v níže uvedené výbavě:

Při kurzu 25,4 Kč/Eur

42 300 € bez DPH

1 074 000,-Kč bez DPH

Technické parametry/výbava traktoru:

KUBOTA M5091			
Motor	<ul style="list-style-type: none"> Úsporný vznětový 4 válec s Common Rail vstřikováním paliva, mezichladičem a turbodmychadlem, zdvihový objem 3 769ccm Maximální výkon (97/68/EC): 70,9 kW, 95 koní při 2 600 ot./min. Alternátor 100 A 		<ul style="list-style-type: none"> Viskózní spojka ventilátoru Objem nádrže 105 litrů Objem Adblue 12 litrů Tier 4 Final, EGR, filtr pevných částic Systém Work Cruise (udržování konstantních otáček motoru)
Převodovka	<ul style="list-style-type: none"> 36 x 36 rychlostí, 40 km/h Eco při 2 100 ot./min. Elektro reverz pod zatížením Dual speed - dvoustupňový násobič 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční) 		<ul style="list-style-type: none"> 6-ti rychlostní synchronizovaná reverzační převodovka Tlačítko spojky na řadící páce
Vývodový hřídel (PTO)	<ul style="list-style-type: none"> 540/540E ot/min(při 2.205 a 1.520 ot/min), volitelně 540/1000 Nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou 		<ul style="list-style-type: none"> Ukazatel otáček PTO na přístrojové desce Elektrohydraulické zapínání pod zátěží
Přední náprava	<ul style="list-style-type: none"> Elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením Středový náhon Převod kuželovým soukolím v náboji kola 		<ul style="list-style-type: none"> Automatické spínání 4x4 při brždění Natáčecí blatníky
Hydraulika	<ul style="list-style-type: none"> 2 přidavné okruhy hydrauliky (1x s aretací v plovoucí poloze, 1x jedno/ dvoučinný) 2 hydraulická čerpadla (I. hydr. čerpadlo pro bzrdy a řízení 25,7 l, II. hydr. čerpadlo pro pracovní hydrauliku 64,3 l) 		<ul style="list-style-type: none"> Hydraulický tlak 196 bar Celkový výkon čerpadel 90l
Zadní TBZ	<ul style="list-style-type: none"> Max. nosnost závěsu 4 100 kg Polohová, silová a smíšená regulace Teleskopicky nastavitelný Automatický etážový závěs pro přívěs, čep 38 mm Nastavení rychlosti ovládání z místa řidiče 		<ul style="list-style-type: none"> Zámek TBZ Kategorie II Boční stabilizátory
Vzduchové brzdy	<ul style="list-style-type: none"> Jednohadicové a dvouhadicové 		
Kola	<ul style="list-style-type: none"> Přední 360/70 R24 – přestavitelné disky, pneumatiky 		<ul style="list-style-type: none"> Zadní 480/70 R34 – přestavitelné, pneumatiky Kleber
Kabina	<ul style="list-style-type: none"> Klimatizace Přídavná pracovní světla (2 vpředu, 2 vzadu) Vzduchem odpružené sedadlo s loketními opěrkami Příprava pro rádio Bezrámové dveře Výklopné zadní okno Teleskopická zrcátka 		<ul style="list-style-type: none"> Sluneční clona Výdechy topení a klimatizace z přístrojové desky LCD ukazatel rychlosti, spotřeby a otáček PTO Nastavitelný volant Střešní okno Sedadlo spolujezdce
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> Délka – 3.955 mm Výška – 2.650 mm Rozvor – 2.250 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Rozchod předních kol 1.550 – 1.620 mm Rozchod zadních kol 1.470 – 1.707 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Pohotovostní hmotnost 2.895-3.665 kg Vnitřní poloměr otáčení 2,2m Světlá výška – 455 mm

CEMA servis s.r.o.

IČ: 281 49 211, DIČ: CZ 281 49 211

Horní Skrýchov 91, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel: 777 400 962

www.cemaservis.cz